



DOMATIC

Prodotto d'ingombro ridotto particolarmente adatto per porte in Alluminio, PVC, Acciaio o porte blindate, con pulsante in materiale plastico poliammide. Guarnizione in PVC coestruido ed autoestinguente, e profilo porta guarnizione facilmente estraibile per la pulizia periodica. Montaggio incassato sotto la porta tramite viti premontate autofilettanti. Dotato di un tappo di chiusura con guarnizione fissa, per il lato opposto al pulsante. Prodotto testato ad 1.000.000 di cicli e corsa massima di 9 mm.

Product of reduced overall dimensions, mainly suitable for aluminium, PVC, steel or armoured doors, equipped with polyamide plastic push button. The self-extinguishing coextruded PVC gasket ensures optimum floor locking. The gasket holding profile is easily extractable for periodical cleaning purposes. Fully mortised assembling to be carried out by self-threading pre-assembled screws. It is equipped with locking cap with fixed gasket on the side opposite to the push button. The product has been tested up to 1.000.000 cycles and its maximum travel is 9 mm.

Produit à encombrement réduit particulièrement apte pour portes en aluminium, PVC, acier ou portes blindées, avec bouton en matériel plastique de polyamide. Joint en PVC coextrudé et auto-extinguible, pour une fermeture optimale au sol, et profil porte joint facilement extractable pour le nettoyage périodique. Montage encastré sous la porte par des vis autotaraudeuses prémontées. Equipé d'un bouchon de fermeture avec joint fixe, côté opposé au bouton. Produit testé à 1.000.000 de cycles et course max. 9 mm.

Producto de tamaño reducido, apto de forma particular para puertas en Aluminio, PVC, Acero o puertas blindadas con pulsador en material plastico poliamida. Guarnición en PVC de coextrusión y auto-apagable, para un cierre al suelo óptimo y un perfil de soporte guarnición de fácil extracción para su periódica limpieza. Montaje encajado bajo la puerta por medio de tornillos auto taladrantes. Dispone de tapón de cierre con guarnición fija, para el lado contrario al pulsador. Producto testeado a 1.000.000 ciclos i corsa máxima de 9 mm.

DA5004 Compact plusFire



	L.			
DA5004030	300	10	0,9	500x75x75
DA5004040	400	10	1	500x75x75
DA5004050	500	10	1,2	500x75x75
DA5004060	600	10	1,4	770x75x75
DA5004070	700	10	1,6	770x75x75
DA5004070i	700	50	8	870x145x185
DA5004080	800	10	1,8	970x75x75
DA5004080i	800	50	9	870x145x185
DA5004090	900	10	2,1	970x75x75
DA5004090i	900	50	10,5	1070x145x185
DA5004100	1000	10	2,3	1170x75x75
DA5004100i	1000	50	11,5	1070x145x185
DA5004110	1100	10	2,5	1170x75x75
DA5004110i	1100	50	12,5	1270x145x185
DA5004120	1200	10	2,7	1370x75x75
DA5004120i	1200	50	13,5	1270x145x185
DA5004130	1300	10	3	1370x75x75

